

## Kvalitetsbeskrivelse & datablad - Amerikansk Douglas Natur



Amerikansk Douglas Natur  
Terrassebrædder



## Om Amerikansk Douglas

PA Am. Douglas terrassebrædder er produceret i Amerikansk douglas (Pseudotsuga taxifolia). Træet er botanisk set det samme om det har vokset i Amerika eller i Europa. Forskellene er følgende: Amerikansk douglas er mere tætvekset (højere densitet) i forhold til den Europæiske douglas. Sammenligner man vores naturkvalitet i henholdsvis Amerikansk og Europæisk douglas vil knasterne være mindre, men i større antal i den Amerikanske douglas. Varer med udbredte store knaster sorteres fra til andre formål. Veddet har tydelig markering af årringe. I tør tilstand adskiller en gulbrune kerne sig tydeligt fra den hvidlige til uldgrå splint. Veddet har stort indhold af harpiks og garvestoffer.

## Terrassebrædder

Alle vore terrassebrædder er industrihøvlet 4 sider med rundet kanter til i standarddimensionen 38 x 235. Lufttørret til 16-20 %.

## Sorteringsmuligheder

PA Savværk er 100 % ordreproducerende. Vi har derfor mulighed for at opfylde særlige behov såfremt kunden ønsker det.

Vi hører derfor gerne om Deres specielle ønsker til dimensioner/længder/kvalitet, også selvom disse skulle ligge uden for vort standardprogram.

Natur: Natur kvaliteten fra PA Savværk er produceret af udvalgte planker med knaster i varierende antal.  
Svindrevner, kantknast udfald og bomkant kan forekomme.

## Teknisk info

Udseende: Flotte åretegninger, der fremhæver gulvets naturlige look.

Profil: Glat/glat

Densitet:

Dimensioner: 38 x 235 mm, i faldende længder 1-5 m.

Egenskaber: En fin træsort med der giver terrassen et flot udseende

Bearbejdning: Leveres ubehandlet

**Montering:**

- Overflader grundbehandles med f.eks. GORI 22 eller lignende på alle 4 sider inden montering. Grunderen trænger godt ind i træet og beskytter det.
- Plankerne lægges med ca. 5 - 10 mm afstand mellem hinanden.
- Plankerne lægges med max strøafstand cc 40-80 cm.
- Monteres med skruer til udvendig brug / vejrbestandig, str. 5,5 x 80/42 mm eller længere.
- Det anbefales at plankerne skrues oppefra,
- Der er mulighed for at dække skruer med Ø15 mm Douglas træpropper.
- For den flotteste finish, bør plankerne efterslibes med korn 60 og 100/120
- Efter montering og grundbehandling kan plankerne ligge uden yderligere overfladebehandling, men så må der påregnes tørreridser og farveskift til den grålig / mørk side.
- Alternativt påføres plankerne en overfladebehandling evt. med farve, for at bevare træets glød længere.

**Følg altid vejledningen på overfladebehandlingsproduktet for korrekt udførelse!**

**Pleje- og vedligeholdelse**

- Vigtigt at bruge en grunder, som beskytter mod svamp og alger, inden du slutter af med træbeskyttelsen.
- Husk at rengøre og slibe din træterrasse, inden du går videre til næste trin i behandlingen. Træet skal tørre godt efter klargøringen. Brug grunder hvis du vælger at overfladebehandle med maling eller træbeskyttelse.
- Hav in mente omkring farvevalg, at mørk eller helt sort terrasse bliver meget varm om sommeren, og fodtøj mv. kan blive nødvendigt.

**Følg altid vejledningen på overfladebehandlingsproduktet for korrekt udførelse!**